

## LEISTUNGSERKLÄRUNG (gemäß Anhang III der EU Verordnung 305/2011 (BauPVO))

**Nummer: 1077 - CPR - 45101101 - 04**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Flugasche für Beton nach DIN EN 450-1**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Wilhament®**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Zusatzstoff Typ II für die Herstellung von Beton nach EN 206, Mörtel und Einpressmörtel**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**ENGIE Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co.KG  
A member of the ONYX Power Group  
Niedersachsendamm 10, D-26386 Wilhelmshaven**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: (entfällt)

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 1+**

7. Diese Leistungserklärung wurde gemäß Artikel 66 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 auf der Grundlage einer Konformitätsbescheinigung erstellt, die vor dem 1. Juli 2013 in Übereinstimmung mit der Richtlinie 89/106/EWG ausgestellt wurde.

Die notifizierte Produktzertifizierungsstelle **ibac – Institut für Bauforschung der RWTH Aachen (NB 1077)** hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung (einschließlich Probenahme), die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die Stichprobenprüfung von vor dem Inverkehrbringen des Produkts entnommenen Proben nach dem **System 1+** vorgenommen und das **Konformitätszertifikat: 1077 - CPR – 45101101** nach der Richtlinie 89/106/EWG ausgestellt.

## 8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Aktivitätsindex	bestanden	DIN EN 450-1:2012
Feinheit	Kategorie N 18 bis 38 % Massenanteil	
Raumbeständigkeit	bestanden	
- Dehnung	bestanden	
- freies CaO	bestanden	
Glühverlust	Kategorie A	
Zusammensetzung:	bestanden	
- Summe der Gehalte an Siliciumdioxid, Aluminiumoxid und Eisenoxid	bestanden	
- Gesamtgehalt an Alkalien	bestanden	
- reaktionsfähiges Siliciumdioxid	bestanden	
- Sulfatgehalt	bestanden	
- Chlorid	bestanden	
- reaktionsfähiges Calciumoxid	bestanden	
- Magnesiumoxid	bestanden	
- lösliches Phosphat	bestanden	
- Gesamtphosphatgehalt	bestanden	
Kornrohddichte	2100 bis 2500 kg/m <sup>3</sup>	
Erstarrungsbeginn	bestanden	
Dauerhaftigkeit	gegeben	
Gefährliche Substanzen und Freisetzung radioaktiver Strahlung	unbedenklich gemäß bauaufsichtlicher Zulassung <b>Z-3.31-2080</b>	

Keine Angaben nach Artikel 31 REACH erforderlich. Das Produkt ist registriert und weist nach CLP keine gefährlichen Eigenschaften auf.

Anforderungen für die Verwendung in Deutschland gemäß Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ldf. Nr. A 3.2.3 und DAfStb (Umwelt-) Richtlinie erfüllt.

9. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ENGIE Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG (A member of the ONYX Power Group)



Frank Fischer  
Kraftwerksleiter



i.A. Sven Bartl  
Beauftragter für Flugasche

Wilhelmshaven, 04.05.2020